


XYG432-A 3軸/3-axis

▶ 螺桿驅動
Ball Screw Drive



此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面

The picture is just for the reference. Please check the actual dimensions on the drawing.

※標準連結滑台不提供同動精度
Assembly accuracy is not guaranteed for the standard multi-axis system.

最大行程 Maximum Stroke

X軸
X axis 1250mm

Y軸
Y axis 550mm

Z軸
Z axis 350mm

最高速度 Maximum Speed

X軸
X axis 1000mm/s

Y軸
Y axis 500mm/s

Z軸
Z axis 250mm/s

AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output

X軸
X axis 400W

Y軸
Y axis 200W

Z軸
Z axis 100W+煞車

基本仕様 Specification

項目 Item	X軸 X axis	Y軸 Y axis	Z軸 Z axis
軸型式 Model Type	CFG12	CFG8	CFG5
位置重複精度 Repeatability (mm)	±0.01	±0.01	±0.01
螺桿導程 Ball screw lead (mm)	20	10	5
最高速度 Maximum Speed (mm/s) *1	1000	500	250
標準行程 (50間隔) Stroke 50 mm Pitch (mm)	50~1250	100~550	50~350
AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (w)	400	200	100+剎車 Brake
使用環境 Environment	0~40°C, 85%RH Below		

*1: 最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000rpm/min為基準 * Maximum speed is based on the AC servo motor's 3000RPM.

最大可搬重量 Maximum Payload

Z軸行程 Z Stroke (mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
50					10				7.77	4.77	1.77
100					10				7.58	4.58	1.58
150					10				7.38	4.38	1.38
200					10				7.18	4.18	1.18
250					10				6.99	3.99	0.99
300					10				6.79	3.79	0.79
350					10				6.59	3.59	0.59

型號表示方式 Ordering Method

XYG432 - A 1 - 300 - 300 - 100 - T - C - 0001

本體型號
Model

特注式樣
Special Order No.

連結方式 Combination

A 懸臂型 Arm Type

組合方向 Combination Direction

1
2
3
4

X軸行程 X Stroke

50~1250mm
50間隔 50 mm Pitch

Y軸行程 Y Stroke

100~500mm
50間隔 50 mm Pitch

Z軸行程 Z Stroke


50~350mm
50間隔 50 mm Pitch

電機安裝標準 Motor installation

T 通用馬達安裝標準:
三菱 Mitsubishi
台達 Delta
安川 Yaskawa
匯川 Inovance
等等 Etc
P 松下馬達安裝標準

出貨方式 Delivery Method

C 連結出貨 By Set
K 單軸出貨 By Kit



免費服務專線：大陸 400-716-8787
Toll-free Number China



XYG432-A1 尺寸圖 Size

A1




• CAD圖面可至 www.cf16.com 下載 •


單位 Unit: mm




A-Detail View




XY-Cable Chain




※1



B-Detail View



C View



- ※1：Z軸總長度會依搭配的馬達廠牌而變動。
(The total length of Z-axis is depends on different motor's brands.)
- ※2：最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000rpm/min為基準。
(Maximum speed is based on the AC servo motor's 3000 RPM.)
- ※3：最高使用速度代表該行程內可使用的最高安全速度，若超過此速度，滑台可能有嚴重共振產生。
(Maximum speed is refers to the highest safe speed that can be used in stroke, if more than the standard speed, table may produce serious resonance.)

X軸有效行程 X Stroke (mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	
L	320.5	370.5	420.5	470.5	520.5	570.5	620.5	670.5	720.5	770.5	820.5	870.5	920.5	970.5	1020.5	1070.5	1120.5	1170.5	1220.5	1270.5	1320.5	1370.5	1420.5	1470.5	1520.5	
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	
P	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	
最高使用速度 Maximum speed (mm/s)	1000※2※3																	900	800	700	667	633	600	533	500	467

Y軸有效行程 Y Stroke (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	499	549	599	649	699	749	799	849	899	949	999
最高使用速度 Maximum speed (mm/s)	500										

連結方向 Combination Direction



配件規格 Spec. Details

X軸詳細規格 X-axis Detail Spec.	→P093	Y軸詳細規格 Y-axis Detail Spec.	→P081
Z軸詳細規格 Z-axis Detail Spec.	→P073	馬達廠牌選定 Motor Brand Options	→P725

應用例

一般/內嵌式樣
CFG/CFY

無塵/皮帶式樣
CFA/CFB

一般/螺杆式樣
CFK

齒輪齒條式樣
CFM

一般/螺杆式樣
CFS

一般/皮帶式樣
CFT

無塵/螺杆式樣
CFF

無塵/皮帶式樣
CFE

XYG/XYS/XYT

參考資料
Reference

XYG
系列

XYG-A

XYG-F